

Carrier XARIOS



Agregaty do małych i średnich pojazdów z zabudową chłodniczą.

Agregaty chłodnicze należące do rodziny XARIOS to urządzenia o napędzie bezpośrednim, znajdujące wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w systemach jedno- i wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 48 m³. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.

► **Przestrzeganie łańcucha chłodniczego**

Agregaty XARIOS, w których zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R404A, oferują duży wybór wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +10°C. Wersje multitemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wielotowarowych.

► **Optymalne koszty eksploatacji**

Agregaty XARIOS, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, charakteryzują się prostą i szybką instalacją oraz lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.

► **Komfort kierowcy**

Agregaty XARIOS charakteryzują się niskim poziomem hałasu, co ogranicza ich oddziaływanie na środowisko i poprawia komfort pracy kierowcy. Kabinowy panel sterowania jest łatwy w obsłudze i umożliwia wybór trybu pracy z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej. Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórzonego przetworzenia.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

Wyposażenie dodatkowe


- Sprężarka z napędem od silnika pojazdu
- Zestaw do montażu sprężarki z napędem od silnika pojazdu
- Grzałka układu odprowadzania skroplin w zastosowaniach głębokiego zamrażania
- Zestaw złączy freonowych umożliwiający optymalne ustawienie parownika

Wyłącznik drzwiowy działający przy otwieraniu drzwi

Aksesoria do montażu parownika na dachu do agregatów Xarios 150 do 350MT

Reduktor napięcia do samochodów ciężarowych z instalacją 24 V

Asortyment parowników



MXL 1100



MXV 850

		■ Wydajność (W)*		■ Skraplacz		■ Parownik			12 V DC	24 V DC
		0°C	-20°C	Masa (kg)		Typ	Masa (kg)	Wentylacja (m3/h)		
				Droga	Stand-by					
Monotemperaturowe	XARIOS 150	1 940	980	Nie dot.	54	MXS600	15	650	X	nie dot.**
	XARIOS 200	2 310	1 210	Nie dot.	54	MXS850	19	830	X	nie dot.**
						MXV850	17	770		
	XARIOS 300	2 870	1 700	Nie dot.	66	MXS850	19	830	X	nie dot.**
						MXV850	17	770		
	XARIOS 350	3 530	2 010	Nie dot.	84	MXS1100	29	1 500	X	X
XARIOS 500	4 720	2 610	80	144	MXL1100	29	1 500	X	X	
XARIOS 600	5 690	3 030	83	147	MXL1550	42	2 100	X	X	
Multitemperaturowe	XARIOS 350MT	do 3 200	do 1 820	43	87	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	830		
						MXV850	17	770		
	XARIOS 600MT	do 5 600	do 3 090	88	152	MXS600	15	650	X	X
						MXL1100	29	1 500		
						MXV850	17	770		

* Wydajność chłodnicza w trybie DROGOWYM w temperaturze otoczenia +30°C (zgodnie z procedurą A.T.P.)

** Zasilanie 24 V DC dostępne w przypadku użycia reduktora napięcia, oferowanego jako wyposażenie dodatkowe



Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.



550 stacji serwisowych Carrier w Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Tel.: +33 (0)1 41 42 28 00
Faks: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com